



KARCSI
COATINGS

**Информационен лист за безопасност
съгласно член 1907/2006 / ЕО, член 31**

Дата на печат 05.04.2016

Редакция: 05.04.2016

1 Идентификация на веществото / сместа и на компанията / предприятието

- Идентификатор на продукта
- Търговско наименование: Карси 003
- Номер на артикула: 1К
- Съответстващи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Няма друга подходяща информация.

- Приложение на веществото / сместа.
- Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител / Доставчик:

Капчи покрития

Индустриална зона Ел - Расва

Порт Сауд

ЕГИПЕТ

info@karcsi.com

- Допълнителна информация може да се получи от: Отдел за безопасност на продуктите
- Телефон за спешни случаи: +20 66 3770000

2 Идентификация на опасностите

- Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008



GHS02

пламък

Зап.теч. 2 H225 Лесно запалима течност и пари.



GHS08 опасно за здравето

Сarc. 2 H351 Предполага се, че причинява рак.



GHS07

Кожата е раздразнена. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.

STOT SE 3 H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

Елементи на етикета

- Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно регламента CLP.

· Пиктограми за опасност



GHS02 GHS07 GHS08

· Сигнална дума Опасност

· Определящи опасността компоненти на етикета:
толуол

· Предупреждения за опасност

H225 Силно запалими течност и пари.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H361d Предполага се, че уврежда нероденото дете.

H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция.

H304 Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

· Предпазни показания

P101 Ако е необходима медицинска помощ, имайте на разположение контейнера или етикета на продукта.

P102 Да се пази от деца.

P103 Прочетете етикета преди употреба.

P210 Да се пази далече от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на възпламеняване. Не тютюнопушенето.

P241 Използвайте взривоизпитено електрическо / вентилационно / осветително / оборудване.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР / лекар.

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изпакнете кожата вода / душ.

P405 Съхранявайте затворени.

P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби.

· Други опасности

· Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT: неприложимо.

· vPvB: неприложимо.

3 Състав / информация за съставките

Опасни компоненти:

CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9	дихлорометан Carc. 2, H351	50-60%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	ксилол Зап. теч. 3, H226; ! 4, H312; 4, H332 2, H315	2.5-10%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	Парафинови восъци и въглеводородни восъци вещество с граница на експозиция на работното място в Общността	2.5-10%

4 Мерки за оказване на първа помощ

· Описание на мерките за първа помощ

· Главна информация:

Симптомите на отравяне дори могат да се появят след няколко часа; следователно медицинско наблюдение най-малко 48 часа след инцидента.

5 Противопожарни мерки

- Пожарогасителни средства
- Подходящи средства за гасене: CO₂, пясък, прах за гасене. Не използвайте вода.
- Неподходящи пожарогасителни средства: Вода с пълна струя
- Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа Няма налични други важни сведения.
- Съвети за пожарникарите
- Защитна екипировка: Не са необходими специални мерки.

6 Мерки за случайно изпускане

- Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Носете предпазно облекло. Дръжте незащитените хора настрана.
- Предпазни мерки за околната среда:
Не допускате продуктите да попаднат в канализационната система или във водни басейни. Информирайте съответните органи в случай на просмукване в водни басейни или канализационни системи.
Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностните или подпочвените води.
- Методи и материали за ограничаване и почистване:
Попийте с материал, който свързва течности (пясък, диатомит, киселинни свързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени стъргодини).
Изхвърлете замърсения материал като отпадък съгласно точка 13.
Осигурете адекватна вентилация.
Да не се промива с вода или водни почистващи препарати
- Позоваване на други раздели
За информация относно безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация относно личните предпазни средства виж глава 8.
Вижте раздел 13 за информация за изхвърляне.

7 Работа и съхранение

- Обработка:
- Предпазни мерки за безопасна работа
Осигурете добра вентилация / изтощение на работното място.
Предотвратете образуването на аерозоли.
- Информация за защита от пожар и експлозии: Да се съхранява далеч от източниците на запалване - Да не се пуши.
Защитете срещу електростатични заряди.
- Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
- Съхранение:
· Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Да се съхранява на хладно място.
- Указания при общо съхранение: Не се изисква.
- Допълнителни указания за условията на съхранение:
Съхранявайте контейнера плътно затворен.
Да се съхранява на хладно и сухо място в добре запечатани съдове.
- Специфична (и) крайна (и) употреба (и) Няма налична допълнителна информация.

8 Контрол на експозицията / лични предпазни средства

75-09-2 дихлорометан

WEL Short-term value: 1060 mg/m³, 300 ppm

Long-term value: 350 mg/m³, 100 ppm

BMGV, Sk

1330-20-7 ксилен**WEL Краткосрочна стойност: 441 mg / m³, 100 ppm****Дългосрочна стойност: 220 mg / m³, 50 ppm****Sk; BMGV****8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes****WEL Краткосрочна стойност: 6 mg / m³****Дългосрочна стойност: 2 mg / m³**

· Съставки с биологични гранични стойности:

75-09-2 дихлорометан**BMGV 30 ppm**

Средно: крайно-приливно дишане

Време за вземане на проби: след смяна

Параметър: въглероден окис

1330-20-7 ксилен**BMGV 650 mmol / mol креатинин**

Средна: урина

Време за вземане на проби: след смяна

Параметър: метил хипурова киселина

· Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· Контрол на експозицията

· Лични предпазни средства:

· Общи предпазни и хигиенни мерки:

Съхранявайте далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Незабавно отстранете всички замърсени и замърсени дрехи

Измийте ръцете преди почивките и в края на работата.

Избягвайте контакт с кожата.

Избягвайте контакт с очите и кожата.

· Защита на дихателните пътища:

В случай на кратко излагане или ниско замърсяване използвайте дихателен филтър. В случай на интензивно или продължително излагане използвайте автономно дихателно защитно устройство.

· Защита на ръцете:



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив на продукта / веществото / препарата.

Поради липсващи изпитвания не може да се даде препоръка за материала за ръкавици за продукта / препарата / химичната смес.

Избор на материала за ръкавици при отчитане на времето на проникване, скоростта на разпространение и разграждането

· Материал на ръкавиците

Изборът на подходящите ръкавици зависи не само от материала, но и от допълнителни качествени показатели и варира от производителя до производителя. Тъй като продуктът е препарат от няколко вещества, устойчивостта на материала за ръкавици не може да бъде изчислена предварително и следователно трябва да бъде проверена преди прилагането.

· Време за проникване на материала за ръкавици

Точното време на пробив трябва да се установи от производителя на защитните ръкавици и трябва да бъде наблюдаването.

Защита на очите

Плътнo прилепнали очила

10 Стабилност и реактивоспособност

- Реактивност Няма налична допълнителна информация.
- Химична стабилност
- Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: Няма разлагане при използване по предназначение. • Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
- Условия, които трябва да се избягват Няма налична допълнителна информация.
- Несъвместими материали: Няма налична допълнителна информация.
- Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разпадане.

• Информация за основните физични и химични свойства

• Главна информация

• Външен вид:

Форма: течност

Цвят: според спецификацията на продукта

• Мирис: Характерен

• Праг на усещане за мириса: Не е определено. • РН-стойност:
не е определено. • Промяна в състоянието

Точка на топене / Диапазон на топене: Неопределен.

Точка на кипене / интервал на кипене: 40 ° C

• Пламна точка: 30 ° C

• Запалимост (твърдо, газообразно): Неприложимо.

• Температура на запалване: > 300 ° C

• Температура на разлагане: Не е определено.

• Самовъзпламеняемост: Продуктът не е самозапалим.

Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен. Въпреки
това, образуване на експлозивни въздух / пари

• Граници на експлозия:

Долна: 1.1 об. %

Горна: 22.0 %

•

Налягане на парите при 20 ° C: 453 hPa

• Плътност: не е определено. • Относителна плътност Не е определено. • Плътност на парите Не е определено. • Скорост
на изпаряване Не е определено.

• Разтворимост в / Смесимост с

вода: Не смесва се или трудно се смесва.

• Коефициент на разпределение (n-октанол / вода): Не е определено.

• Вискозитет:

Динамично: Не е определено. Кинематичен: Не е определено. • Съдържание на разтворител:

Органични разтворители: 65,0 %

Летливи органични съединения (EO) 65,00 %

Други данни Няма налични други важни свойства.

11 Токсикологична информация

- Информация за токсикологичните ефекти
- Остра токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

· Стойностите на LD / LC50, които са от значение за класифицирането:

75-09-2 дихлорометан

Орално LD50 1600 mg / kg (плъх)

Инхалативен LC50 / 4 h 88 mg / l (плъх)

1330-20-7 ксилен

Орално LD50 4300 mg / kg (плъх)

Дермален LD50 2000 mg / kg (заек)

- Първично дразнещо действие:
- Корозия / дразнене на кожата
- Причинява дразнене на кожата.
- Сериозни увреждания на очите / дразнене Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.
- Респираторна или кожна сенсibiliзация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. · CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията)
- Мутагенност на зародишните клетки Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.
- Канцерогенност
- Предполага се, че причинява рак.
- Репродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- STOT - еднократна експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Опасност при вдихане Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

12 Екологична информация

- Токсичност
- Токсичност за водната среда: Няма налична допълнителна информация.
- Устойчивост и разградимост Няма налична допълнителна информация.
- Поведение в системите на околната среда:
- Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.
- Мобилност в почвата Няма налична допълнителна информация.
- Допълнителна екологична информация:
- Общи бележки:

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): опасни за водите Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или канализацията. Опасност за питейната вода, ако дори малки количества изтекат в земята.

- Резултати от оценката на PBT и vPvB
- PBT: неприложимо.
- vPvB: неприложимо.

13 Обезвреждане на отпадъците

- Методи за третиране на отпадъци
- Препоръка
- Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализацията.
- Непочистени опаковки:
- Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните разпоредби.

14 Информация за транспортиране

· UN-номер

· ADR, IMDG, IATA UN1263

· Правилно име на пратката по списъка на ООН

· ADR 1263 Боя · Боя IMDG

· IATA Paint

· Клас (и) на опасност при транспортиране:

· ADR, IMDG, IATA



· Клас 3 Запалими течности.

· Етикет 3

· Опаковъчна група

· ADR, IMDG, IATA II

· Опасности за околната среда: Неприложимо.

· Специални предпазни мерки за потребителите Внимание: Запалими течности.

· Код за опасност (Kemler): 33

· EMS номер: F-E, S-E

· Категория В на складиране

· Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на Marpol

и Кодекса IBC Не се прилага.

· Транспорт / Допълнителна информация:

· ADR

· Ограничено количество (LQ) 5L

· Изключени количества (EQ) Код: E2

Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 ml

Максимално нетно количество на външна опаковка: 500 ml

· Транспортна категория 2

· Ограничителен код за тунелите D / E

· IMDG· Ограничено количество (LQ) 5L

· Изключени количества (EQ) Код: E2

Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 ml Максимално нетно количество на външна опаковка: 500 ml

· "Правило за модела" на ООН: UN 1263 PAINT, 3, II

15 Регулаторна информация

· Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда · Директива 2012/18 / ЕС

· Наименовани опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I Нито една от съставките не е посочена.

· Севезо категория P5с ЗАПАЛИМО ТЕЧНОСТИ

· Определящо количество (тонове) за прилагане на по-ниски изисквания 5.000 тона

· Квалифициращо количество (тонове) за прилагане на изискванията за по-високи нива 50 000 тона

· Оценка на безопасност на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на химическата безопасност.

- Квалифициращо количество (тонове) за прилагане на изискванията за по-високи нива 50 000 t · Регламент (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничаване: 3, 59
- Оценка на безопасност на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на химическата безопасност.

16 Друга информация

Тази информация се основава на нашите настоящи познания. Това обаче не представлява гаранция за специфични характеристики на продукта и не създава правно валидно договорно отношение.

· Съответни фрази

H225 Силно запалими течност и пари.

H226 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

H361d Предполага се, че уврежда нероденото дете.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция.

· Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел за безопасност на продуктите

· Съвържете се с: z-н Раишад

· Съкращения и акроними:

ADR: Европейско споразумение за превоз на опасни товари по шосе (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе)

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетироване на химични вещества

EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества

ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества

CAS: Служба за химически абстракти (подразделение на Американското химическо дружество)

Летливи органични съединения (VOC): летливи органични съединения (САЩ, ЕС)

LC50: смъртоносна концентрация, 50 процента

LD50: Летална доза, 50%

PBT: устойчива, биоакмулираща и токсична

vPvB: много устойчив и много биоакмулиращ

Дрѝн. Liq. 2: Запалими течности, категория на опасност 2

Дрѝн. Liq. 3: Запалими течности, категория на опасност 3

Кожата е раздразнена. 2: Корозия / дразнене на кожата, Категория на опасност 2

Дразнене на очите. 2: Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, Категория на опасност 2

Repr. 2: Репродуктивна токсичност, Категория на опасност 2

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи - Еднократна експозиция, Категория на опасност 3

STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи - Повтаряща се експозиция, Категория на опасност 2

Asp. Токс. 1: Опасност при вдихване, категория на опасност 1